Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

UFI: RAM0-40MA-6001-P8V9

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / του μείγματος Γυαλιστικό για ταμπλό αυτοκινήτου.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Παραγωγός/προμηθευτής:
VECTOR BRANDS MONOPROSOPI IKE (VECTOR BRANDS SINGLE MEMBER P.C)
ΘΕΤΙΔΟΣ 12 ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑ 16675
Τηλ.: 2103247692
www.vectorbrands.gr
info@vectorbrands.gr
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 140220401000

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777 (Ελλάδα)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008


GHS02 φλόγα

Aerosol 1	H222-H229	Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.


GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Eye Irrit. 2	H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
STOT SE 3	H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Aquatic Chronic 3	H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2 Στοιχεία ετικέτας
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:
Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά
προπαν-2-όλη
Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου)

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 75/324/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των αεροζόλ:
Το προϊόν ταξινομείται σύμφωνα με την Οδηγία 2013/10/ΕΚ , η οποία αποτελεί την 3η τροποποίηση της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, καθώς πρόκειται για αεροζόλ.

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά / Επισήμανση του περιεχομένου	
αλειφατικοί υδρογονάνθρακες	≥30%
αρωματικές ουσίες (LIMONENE, CITRAL, CITRONELLOL, Citrus Aurantium Peel Oil)	

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
Προσδιορισμός των βλαπτικών για το ενδοκρινικό σύστημα ιδιοτήτων
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν έχει προσδιοριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση

(συνέχεια στη σελίδα 3)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή κανονισμός (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1%.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Περιγραφή: Μείγμα αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2020/878:		
CAS: 68512-91-4 EINECS: 270-990-9 Αριθμός ευρετηρίου: 649-083-00-0 Reg.nr.: 01-2119485926-20-XXXX	Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου (Σημείωση: K,U) Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280	≥50-<70%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Αριθμός ευρετηρίου: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX	προπαν-2-όλη Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας	≥15-<25%
CAS: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 Reg.nr.: 01-2119487078-27-XXXX	Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου) Asp. Tox. 1, H304	≥15-<25%
Αριθμός EC: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33-XXXX	Υδρογονάνθρακες, C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥15-<25%
CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 Αριθμός ευρετηρίου: 607-130-00-2 Reg.nr.: 01-2119548408-32-XXXX	οξικό ισοπέντυλο (Σημείωση: C) Flam. Liq. 3, H226, EUH066 ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας	<0,025%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Αριθμός ευρετηρίου: 607-022-00-5 Reg.nr.: 01-2119475103-46 -XXXX	οξικός αιθυλεστέρας Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας	<0,025%

SVHC

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει υποψήφιες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σε συγκέντρωση ≥0,1% (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), άρθρο 59)

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Σ η μ ε ί ω σ η K : Η εναρμονισμένη ταξινόμηση ως καρκινογόνου ή μεταλλαξιγόνου ουσίας ισχύει, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο από 0,1 % w/w 1,3-βουταδιένιο (αριθ. Einecs 203-450-8), οπότε πραγματοποιείται ταξινόμηση σύμφωνα με τον τίτλο II του παρόντος κανονισμού και για τις εν λόγω τάξεις κινδύνου. Εφόσον η ουσία δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιγόνος, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι δηλώσεις προφυλάξεων (P102-)P210-P403.

Σ η μ ε ί ω σ η U: Όταν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά τα αέρια πρέπει να ταξινομούνται ως «αέρια υπό πίεση» σε μία από τις ομάδες «Πεπιεσμένο Αέριο», «Υγροποιημένο Αέριο», «Υγροποιημένο Αέριο υπό Ψύξη» ή «Διαλελυμένο Αέριο». Η ομάδα εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση στην οποία είναι συσκευασμένο το αέριο και συνεπώς η ένταξη σε αυτή πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την περίπτωση. Θα ανατεθούν οι

(συνέχεια στη σελίδα 4)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

παρακάτω κωδικοί:
Πεπ. Αέριο (πεπ.), Πεπ. Αέριο (υγροπ.), Πεπ. Αέριο (υγροπ. υπό ψύξη), Πεπ. Αέριο (διαλ.)
Τα αερολύματα δεν ταξινομούνται ως αέρια υπό πίεση (βλ. παράρτημα I μέρος 2 τμήμα 2.3.2.1 σημείωση 2).
Σ η μ ε ί ω σ η C : Ορισμένες οργανικές ουσίες μπορεί να διατίθενται στην αγορά είτε σε συγκεκριμένη ισομερή μορφή είτε ως μείγμα διαφόρων ισομερών.
Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει στην ετικέτα εάν η ουσία είναι συγκεκριμένο ισομερές ή μείγμα ισομερών.
Για την εξήγηση των αναφερόμενων δηλώσεων επικινδυνότητας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.
Μετά από εισπνοή:
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
Μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού, επισκεφθείτε γιατρό.
Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία.
Μετά από επαφή με τα μάτια:
Προσοχή κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα.
Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν φακοί επαφής.
Συνεχίστε να ξεπλένετε για 15 λεπτά.
Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός.
Μετά από κατάποση:
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:
CO2, σκόνη ή ψεκασμός με νερό.
Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περικείμενα.
Αφρός
Άμμος ή χώμα
CO2, Πυροσβεστική σκόνη, Αφρός, Ψεκαζόμενο νερό
Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Δοχείο υπό πίεση μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί σε πυρκαγιά, λόγω υπερβολικής αύξησης της πίεσης.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Φοράτε μέσα προστασίας των ματιών.
Πρόσθετες πληροφορίες
Μολυσμένα νερά πυρόσβεσης συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Μακριά από πηγές αναφλέξεως.
6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Αποφύγετε την επαφή με διαρρέον ή εκλυόμενο υλικό.
6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Τα άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστική συσκευή.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και σε επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στον υδροφόρο ορίζοντα.
Αποτρέψτε την διοχέτευση του προϊόντος σε υπονόμους, ποτάμια ή στο υδάτινο περιβάλλον.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Το βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη.
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων.
Προσοχή στο χειρισμό - κρούση, τριβή και χτύπημα πρέπει να αποφεύγονται.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό.
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:


Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Περιέκτης υπό πίεση. Να προστατεύεται από τον ήλιο και από τις θερμοκρασίες άνω των 50°C (π.χ. με ηλεκτρ.λαμπτήρες). Ακόμη και μετά από χρήση μην τον ανοίγετε βίαια ούτε να τον καίτε.
Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρακτωμένα αντικείμενα
Στους άδειους περιέκτες μπορούν να σχηματιστούν αναφλέξιμα μείγματα.
Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης, φλόγες και ηλιακή ακτινοβολία.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος με καλό εξαερισμό.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.
Να λαμβάνετε υπόψη τις διατάξεις των κατά τόπους Αρχών για την αποθήκευση περιβλημάτων πεπιεσμένων αερίων.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν εφαρμόζεται.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:	
CAS: 67-63-0 προπαν-2-όλη	
TWA (GR)	Μικρότερο χρονικό όριο: 1225 mg/m³, 500 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 980 mg/m³, 400 ppm
CAS: 123-92-2 οξικό ισοπέντυλο	
TWA (GR)	Μικρότερο χρονικό όριο: 800 mg/m³, 150 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 530 mg/m³, 100 ppm
IOELV (EU)	Μικρότερο χρονικό όριο: 540 mg/m³, 100 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 270 mg/m³, 50 ppm
CAS: 141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας	
TWA (GR)	Μικρότερο χρονικό όριο: 1468 mg/m³, 400 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 734 mg/m³, 200 ppm
IOELV (EU)	Μικρότερο χρονικό όριο: 1468 mg/m³, 400 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 734 mg/m³, 200 ppm
CAS: 2437-25-4 δωδεκανονιτρίλιο	
TWA (GR)	Μικρότερο χρονικό όριο: 5 mg/m³ Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1 mg/m³ Δ, ως CN

Τιμές DNELs		
CAS: 67-63-0 προπαν-2-όλη		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	26 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (οξεία\ βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	51 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	888 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	500 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	1.000 mg/m³ (ανθρώπινο)

(συνέχεια στη σελίδα 7)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	89 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (οξεία/ βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	178 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 8042-47-5 Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου)		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	25 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	217,05 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	164,56 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	34,78 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	4,5 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	63 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	734 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	1.468 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	734 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	367 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (οξεία/ βραχυπρόθεσμη έκθεση - τοπική επίδραση)	734 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	367 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (οξεία/ βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	734 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (οξεία/βραχυπρόθεσμη έκθεση - τοπική επίδραση)	1.468 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 5989-27-5 (R)-π-μενθα-1,8-διένιο		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	4,8 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	9,5 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	66,7 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	16,6 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 122-99-6 2-φαινοξυαιθανόλη		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	9,23 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (οξεία\ βραχυπρόθεσμη έκθεση - συστηματική επίδραση)	9,23 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	20,83 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	5,7 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	5,7 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	2,41 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	2,41 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 5392-40-5 κιτράλη		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	0,6 mg/kg bw/d (αρουραίος)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	1,7 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	140 µg/cm² (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - τοπική επίδραση)	140 µg/cm² (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	9 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	2,7 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 123-92-2 οξικό ισοπέντυλο		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	1,47 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	2,95 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	20,8 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	5,1 mg/m³ (ανθρώπινο)

(συνέχεια στη σελίδα 9)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

CAS: 2437-25-4 δωδεκανονιτρίλιο		
Από το στόμα	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	1,42 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Από το δέρμα	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	3,98 mg/kg bw/d (ανθρώπινο)
Εισπνοή	DNEL Εργαζόμενοι (μακροχρόνια έκθεση - συστημική επίδραση)	14 mg/m³ (ανθρώπινο)
	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	2,1 mg/m³ (ανθρώπινο)
CAS: 68512-91-4 Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου		
Εισπνοή	DNEL Γενικός πληθυσμός (μακροχρόνια έκθεση - συστηματική επίδραση)	0,14 mg/m³ (ανθρώπινο)

Τιμές PNECs		
CAS: 5989-27-5 (R)-π-μενθα-1,8-διένιο		
Από το στόμα	PNEC δευτερογενής δηλητηρίαση	133 mg/kg
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	3,85 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,385 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	0,763 mg/kg dw
	PNEC STP	1,8 mg/l
	PNEC γλυκού νερού	14 µg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό	1,4 µg/l
CAS: 122-99-6 2-φαινοξυαιθανόλη		
	PNEC γλυκού νερού	0,943 mg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	3,44 mg/l
	PNEC θαλάσσιου νερού	0,0943 mg/l
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	7,2366 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,7237 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	1,31 mg/kg dw
	PNEC STP	36 mg/l
CAS: 5392-40-5 κιτράλη		
	PNEC γλυκού νερού	0,00678 mg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	0,0678 mg/l
	PNEC θαλάσσιου νερού	0,000678 mg/l
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	0,125 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,0125 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	0,0209 mg/kg dw
	PNEC STP	1,6 mg/l
CAS: 123-92-2 οξικό ισοπέντυλο		
	PNEC γλυκού νερού	0,011 mg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	0,11 mg/l

(συνέχεια στη σελίδα 10)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

	PNEC θαλάσσιου νερού	0,001 mg/l
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	0,335 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,034 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	0,06 mg/kg dw
	PNEC STP	30 mg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	0,01 mg/l
CAS: 141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας		
Από το στόμα	PNEC Δευτερογενής δηλητηρίαση	0,2 g/kg
	PNEC γλυκού νερού	0,24 mg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	1,65 mg/l
	PNEC θαλάσσιου νερού	0,024 mg/l
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	1,15 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,115 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	0,148 mg/kg dw
	PNEC STP	650 mg/l
CAS: 2437-25-4 δωδεκανονιτρίλιο		
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	0,208 mg/kg
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	20,8 µg/kg
	PNEC εδάφους	40,9 µg/kg
	PNEC STP	0,00125 mg/l
	PNEC γλυκού νερού	1,08 µg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό	0,108 µg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	0,59 µg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	59 ng/l
CAS: 68512-91-4 Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου		
	PNEC ιζήματα γλυκού νερού	1,36 mg/kg dw
	PNEC ιζήματα θαλάσσιου νερού	0,136 mg/kg dw
	PNEC εδάφους	0,225 mg/kg dw
	PNEC STP	39 mg/l
	PNEC γλυκού νερού	80 µg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό	8 µg/l
	PNEC γλυκού νερού (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	53 µg/l
	PNEC θαλάσσιο νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις)	5,3 µg/l

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.
Σταθμοί πλύσης οφθαλμών. Ντους ασφαλείας. Συστήματα εξαερισμού. Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

(συνέχεια στη σελίδα 11)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας.
Προστασία των αναπνευστικών οδών



Για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση να χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του περιβάλλοντος αέρα.

Δεν χρειάζεται προστατευτικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός, μπορεί να απαιτηθούν εξαερισμός και εκκένωση. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική προστασία. Συμβουλευτείτε έναν βιομηχανικό υγιεινολόγο για να καθορίσετε την κατάλληλη αναπνευστική προστασία για τη συγκεκριμένη χρήση αυτού του υλικού.
Προστασία των χεριών



Φορέστε κατάλληλα γάντια χημικής προστασίας (EN 374)

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.
Υλικό γαντιών:
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι ένα μείγμα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.
Οι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό EN 374 Μέρος III ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγματικές συνθήκες. Προτείνεται μέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία των ματιών / του προσώπου



Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία για το σώμα:



Χημικώς ανθεκτική προστατευτική ενδυμασία.

(συνέχεια στη σελίδα 12)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 11)



Αντιστατικές μπότες

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Να μην απελευθερώνεται το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.
Να διατηρείται το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες	
Φυσική κατάσταση	Υγρό
Χρώμα:	Αδιαφανές
Οσμή:	Υδρογονάνθρακες, εσπεριδοειδές.
Όριο οσμής:	Μη καθορισμένο
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	Μη καθορισμένο
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως	Μη χρησιμοποιήσιμο
Ευφλεκτότητα	Μη χρησιμοποιήσιμο
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας	
κατώτερα:	Μη καθορισμένο
ανώτερα:	Μη καθορισμένο
Σημείο ανάφλεξης:	Μη καθορισμένο
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	Μη καθορισμένο
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Μη καθορισμένο
pH	Μη καθορισμένο
Ιξώδες	
Κινηματικό ιξώδες	Μη καθορισμένο
δυναμικό:	Μη καθορισμένο
Διαλυτότητα	
νερό:	Μη καθορισμένο
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)	Μη καθορισμένο
Τάση ατμών σε 25 °C	3.300-5.300 mbar
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα	
Πυκνότητα:	Μη καθορισμένο
Σχετική πυκνότητα	Μη καθορισμένο
Φαινόμενη πυκνότητα:	600-700 kg/m³
Πυκνότητα ατμών	Μη καθορισμένο

9.2 Λοιπές πληροφορίες

Όψη:	
Μορφή:	αερόλυμα
Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια.	
Θερμοκρασία αναφλέξεως:	Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

(συνέχεια στη σελίδα 13)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 12)

Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη καθορισμένο
Διεισδυτικότητα	Μη εφαρμόσιμο
Θερμοκρασία μάλθωσης:	Μη εφαρμόσιμο
Οξειδωτικές ιδιότητες	Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.
Ρυθμός εξάτμισης	Μη χρησιμοποιήσιμο

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου	
Εκρηκτικά	εκπίπτει
Εύφλεκτα αέρια	εκπίπτει
Αερολύματα	Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Οξειδωτικά αέρια	εκπίπτει
Αέρια υπό πίεση	εκπίπτει
Εύφλεκτα υγρά	εκπίπτει
Εύφλεκτα στερεά	εκπίπτει
Αυτενεργές ουσίες και μείγματα	εκπίπτει
Πυροφορικά υγρά	εκπίπτει
Πυροφορικά στερεά	εκπίπτει
Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα	εκπίπτει
Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό	εκπίπτει
Οξειδωτικά υγρά	εκπίπτει
Οξειδωτικά στερεά	εκπίπτει
Οργανικά υπεροξείδια	εκπίπτει
Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι των μετάλλων	εκπίπτει
Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και προϊόντα με εκρηκτικά	εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπό κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Προς αποφυγήν της θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμαίνεται.
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, σπινθήρες, φλόγα και συσσωρευμένα ηλεκτροστατικά φορτία.
10.5 Μη συμβατά υλικά: Οξειδωτικοί παράγοντες
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 14)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 13)

Εκτίμηση Οξείας Τοξικότητας -LD/LC50		
CAS: 67-63-0 προπαν-2-όλη		
Από το στόμα	LD50	4710 - 5840 mg/kg (αρουραίος)
Από το δέρμα	LD50	4059 mg/kg (κουνέλι)
Εισπνοή	LC50 (6h)	> 10000 ppm (αρουραίος)
CAS: 8042-47-5 Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου)		
Εισπνοή	LC50	>5000 mg/m³ (αρουραίος)
CAS: 141-78-6 οξικός αιθυλεστέρας		
Από το στόμα	LD50	5620 mg/kg (κουνέλι)
Από το δέρμα	LD50	>18000 mg/kg (κουνέλι)
Εισπνοή	LC50/4h	4000 ppm (αρουραίος)
CAS: 5989-27-5 (R)-π-μενθα-1,8-διένιο		
Από το στόμα	LD50	5200 mg/kg (αρουραίος)
	LD50	4400 mg/kg (αρουραίος)
Από το δέρμα	LD50	>5 g/kg (κουνέλι)
CAS: 122-99-6 2-φαινοξυαιθανόλη		
Από το στόμα	ATE	1.394 mg/kg (ATE)
	LD50	1.850 mg/kg (αρουραίος)
Από το δέρμα	LD50	5 ml/kg (κουνέλι)
Εισπνοή	LC50 (8h)	>0,057 mg/l (αρουραίος)
CAS: 5392-40-5 κιτράλη		
Από το στόμα	LD50	4.960 mg/kg (αρουραίος)
Από το δέρμα	LD50	2.250 mg/kg (κουνέλι)
CAS: 123-35-3 7-μεθυλο-3-μεθυλενοκτα-1,6-διένιο		
Από το στόμα	LD50	>5 g/kg (αρουραίος)
Από το δέρμα	LD50	>5 g/kg (κουνέλι)
CAS: 2437-25-4 δωδεκανονιτρίλιο		
Από το στόμα	LD50	>2000 mg/kg (αρουραίος)
CAS: 68512-91-4 Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου		
Εισπνοή	LC50/4h	>23 mg/l (αρουραίος)

Χαρακτηριστικά συμπτώματα σε πειράματα με ζώα:
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση
Ειδική Τοξικότητα σε όργανα στόχους Κατηγορία 3 κατόπιν εφάπαξ έκθεσης

(συνέχεια στη σελίδα 15)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 14)

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Επικινδυνότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Τοξικότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης δόσης
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα:
(CAS: 67-63-0) προπαν-2-όλη
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 9640 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 11130 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Lepomis macrochirus): >140000 µg/L
EC50 (Καρκινοειδή, 48 ώρες, Daphnia magna): 13299 mg/L
EC50 (Φύκη, 96 ώρες, Desmodesmus subspicatus): >1000 mg/L
EC50 (Φύκη, 72 ώρες, Desmodesmus subspicatus): >1000 mg/L
(CAS: 8042-47-5) Λευκό ορυκτέλαιο (πετρέλαιο)
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Lepomis macrochirus): >10000 mg/L
(CAS: 5989-27-5) (R)-π-μενθα-1,8-διένιο
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 0,619–0,796 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Oncorhynchus mykiss): 35 mg/L
(CAS: 122-99-6) 2-φαινοξυαιθανόλη
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 337–352 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 366 mg/L
EC50 (Καρκινοειδή, 48 ώρες, Daphnia magna): >500 mg/L
EC50 (Φύκη, 72 ώρες, Desmodesmus subspicatus): >500 mg/L
(CAS: 5392-40-5) κιτράλη
EC50 (Καρκινοειδή, 48 ώρες, Daphnia magna): 7 mg/L
EC50 (Φύκη, 72 ώρες, Desmodesmus subspicatus): 16 mg/L
EC50 (Φύκη, 96 ώρες, Desmodesmus subspicatus): 19 mg/L
(CAS: 141-78-6) οξικός αιθυλεστέρας
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 220–250 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Oncorhynchus mykiss): 484 mg/L
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Oncorhynchus mykiss): 352–500 mg/L
EC50 (Καρκινοειδή, 48 ώρες, Daphnia magna): 560 mg/L
(CAS: 2437-25-4) δωδεκανονιτρίλιο
LC50 (Ψάρια, 96 ώρες, Pimephales promelas): 0,43 mg/L
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) No 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών-Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματος τους ή κατόπιν αιτήματος του παρασκευαστή του απορρυπαντικού.

(συνέχεια στη σελίδα 16)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 15)

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
(CAS: 68512-91-4) Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 2,8.
(CAS: 67-63-0) προπαν-2-όλη
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 0,05.
(CAS: 8042-47-5) Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου)
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 6.
(CAS: 5989-27-5) (R)-π-μενθα-1,8-διένιο
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 4,38.
(CAS: 122-99-6) 2-φαινοξυαιθανόλη
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 1,2.
(CAS: 5392-40-5) κιτράλη
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 2,76.
(CAS: 123-92-2) οξικό ισοπέντυλο
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 2,7.
(CAS: 141-78-6) οξικός αιθυλεστέρας
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 0,73.
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης: BCF: 30.
(CAS: 123-35-3) 7-μεθυλο-3-μεθυλενοκτα-1,6-διένιο
Συντελεστής κατανομής: log Kow: 4,82.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Το προϊόν δεν περιέχει συστατικά τα οποία θεωρούνται να είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμά και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα σε συγκέντρωση 0,1% ή υψηλότερη, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, Παράρτημα XIII.
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για ενδοκρινικές διαταραχές ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ενδοκρινικές διαταραχές σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1%.
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Παρατήρηση: Βλαβερό για τα ψάρια.
Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
Γενικές οδηγίες:
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ακόμη ούτε και σε μικρές ποσότητες.
Το προϊόν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.
Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

(συνέχεια στη σελίδα 17)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 16)

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
Σύσταση:



Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.



Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων	
HP3	Εύφλεκτο
HP4	Ερεθιστικό - ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη
HP5	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση
HP14	Οικοτοξικό

Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση: Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας
ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ADR UN1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
IMDG, IATA AEROSOLS

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR



Κλάση 2 Αέρια
Ετικέτα 2.1

IMDG, IATA



Class 2.1 Αέρια

(συνέχεια στη σελίδα 18)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 17)

Label	2.1
14.4 Ομάδα συσκευασίας	εκπίπτει
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι **Θαλάσσιος Ρυπαντής:**	Όχι
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη **Αριθμός-EMS:** **Stowage Code** **Segregation Code**	Προσοχή: Αέρια F-D,S-U SW1 Προστατεύεται από πηγές θερμότητας. SW22 Για αερολύματα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου: κατηγορία Α. Για ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ με χωρητικότητα άνω του 1 λίτρου: κατηγορία Β. ΓΙΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Κατηγορία Γ. SG69 Για αερολύματα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου: Διαχωρισμός όπως για την κλάση 9. Θέση "διαχωρίζεται από" την κλάση 1, εκτός από την υποδιαίρεση 1.4. Για ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ με χωρητικότητα άνω του 1 λίτρου: Διαχωρισμός όπως για την κατάλληλη υποδιαίρεση της κλάσης 2. ΓΙΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Διαχωρισμός όπως για την κατάλληλη υποδιαίρεση της κλάσης 2.
14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO	Δεν έχει εφαρμογή
Μεταφορά/Πρόσθετες Πληροφορίες:	
ADR **Περιορισμένες ποσότητες (LQ)** Σήμανση Περιορισμένης ποσότητας. **Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)**	1L Κωδικός: E0 Απαγορεύεται η μεταφορά σαν Εξαιρούμενη Ποσότητα
IMDG **Limited quantities (LQ)** Σήμανση Περιορισμένης ποσότητας. **Excepted quantities (EQ)**	1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

(συνέχεια στη σελίδα 19)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 18)

UN "Model Regulation":	UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, 2.1

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878
Κανονισμός CLP 1272/2008/ΕΚ
Κανονισμός REACH 1907/2006/ΕΚ
Το προιόν ταξινομείται σύμφωνα με την Οδηγία 2013/10/ΕΚ , η οποία αποτελεί την 3η τροποποίηση της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, καθώς πρόκειται για αεροζόλ.
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων κατά την Εργασία από Κινδύνους Οφειλόμενους σε Χημικούς Παράγοντες
Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσων εργαζομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Εφαρμόζεται η σημείωση C.
Εφαρμόζεται η σημείωση U.
Εφαρμόζεται η σημείωση K.

Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κανένα από τα συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα.
Κατηγορία Seveso P3a P3a ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 150 t
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας 500 t
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII Όροι περιορισμού : 3

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παραρτημα II
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148

Παραρτημα I - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Παραρτημα II - ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

(συνέχεια στη σελίδα 20)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 19)

Εθνικές διατάξεις: Καμία

Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57
Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.

Σχετικές φράσεις

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Υποδείξεις εκπαίδευσης

Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008	
Αερολύματα	Γνώμη εμπειρογνώμονα
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπρόθεσμος (χρόνιος) κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον	Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 1272/2008.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, συντάχτηκε από:

SUSTCHEM A.E.
Τμήμα REACH & Χημικών Υπηρεσιών
Α: 3ης Σεπτεμβρίου 144 | 112 51, Αθήνα
Τ: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575
W: www.sustchem.gr | E: info@sustchem.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 8669701000

Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(συνέχεια στη σελίδα 21)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2020/878 και τον 1272/2008/ΕΚ (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 01.10.2026 **Αριθμός έκδοσης 1** **Αναθεώρηση 01.10.2026**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Armor All Cockpit Shine Lemon Fresh
Armor All Γυαλιστικό ταμπλό με άρωμα Λεμόνι

(συνέχεια από τη σελίδα 20)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Εύφλεκτα αέρια – Κατηγορία 1A
Aerosol 1: Αερολύματα – Κατηγορία 1
Press. Gas (Liq.): Αέρια υπό πίεση – Υγροποιημένα αέρια
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
Skin Irrit. 2: Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 2: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 2
Aquatic Chronic 3: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 3